

# ALPINE® Multifarm 10W-30

## Super Universal Tractor Oil STOU

### Характеристики

Высококачественные базовые масла и адаптированные к практическим требованиям современные присадки обеспечивают следующие преимущества:

- подходит для круглогодичного использования;
- уменьшение износа благодаря быстрому промасливанию;
- надежность при высоких температурах;
- снижение расхода топлива и масла и, следовательно, загрязнения окружающей среды;
- отлично препятствует образованию отложений и предупреждает образование шлама;
- продлевает срок службы двигателя;
- обеспечивает длительные интервалы замены масла.

### Инструкция по применению

**ALPINE Multifarm 10W-30** – идеальное масло для современных тракторов. Одинаковое масло для двигателя, коробки передач и гидравлических систем исключает путаницу и позволяет экономично управлять запасами. **ALPINE Multifarm 10W-30** подходит также для влажных тормозов и муфт (муфт вала отбора мощности).

### Описание характеристик

#### Спецификации:

- API CG-4/SF
- API GL-4

#### STOU - Всесезонное универсальное тракторное масло\*:

- ZF TE-ML 03A/05K/06B/06C/07B/07D
- Massey Fergusson M1145/M1144/M1139
- Ford M2C159 B/C
- New Holland NH030C/82009201
- John Deere J27

#### UTTO - Универсальное тракторное трансмиссионное масло\*:

- Massey Fergusson M1135
- John Deere J27C
- Ford M2C86B/M2C134D
- New Holland NH410B
- Allison C4 (level)
- Caterpillar TO-2 (level)

#### Гидравлика\*:

- Sperry Vickers/Eaton M29505, I-280-S
- Sauer Sunstrand/Danfoss Hydrostatic Trans Fluid

| ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ     | МЕТОДЫ       | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | ALPINE Multifarm 10W-30 |
|-------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| Плотность при 15 °C     | DIN 51 757   | кг/м³             | 868                     |
| Вязкость при 40 °C      | DIN 51 562   | мм²/с             | 68,7                    |
| Вязкость при 100 °C     | DIN 51 562   | мм²/с             | 10,5                    |
| Индекс вязкости (ИВ)    | DIN ISO 2909 | -                 | 139                     |
| Вязкость при -25°C      | DIN 51 377   | мПа с             | 6300                    |
| Температура застывания  | DIN ISO 3016 | °C                | -48                     |
| Температура вспышки СОС | DIN ISO 2592 | °C                | > 220                   |
| Общее щелочное число    | DIN ISO 3771 | мг КОН/г          | 11,0                    |

\* соответствует требованиям OEM-производителя.

Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.

Май 2018 года

**MITAN Mineralöl GmbH**

Industriestr. 8 • 49577 Ankum • Tel.: 05462/747050 • Fax: 05462/747033  
www.mitan-oil.de